



Technische Daten von LS Sub-Kompakttraktoren:

LS Sub-Kompakt Traktor Typ	MT1.22	MT1.25
MOTOR		
Ausführung	3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor	
Modell (Tier 4)	Yanmar 3TNV76F	Yanmar 3TNV80F
Leistung KW (PS)	15,8 (21,5)	18,2 (24,7)
Zapfwellenleistung KW (PS)	11 (15)	12,7 (17,2)
Nenn Drehzahl (U/min)	3.000	
Hubraum (cm³)	1.114	1.266
Tankvolumen (l)	25	
Lichtmaschine (V-A)	12V – 40 A	
GETRIEBE		
Fahrtrieb	hydrostatischer Antrieb (HST)	
Anzahl Fahrstufen	2	
Bremsen	Multi-Disc – Scheibenbremsen im Ölbad	
Lenkung	hydraulisch	
ZAPFWELLE		
Ausführung	lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Ölbad	
Heckzapfwelle (U/min)	540	
Zwischenachszapfwelle (U/min)	2.500	
HYDRAULIK		
Arbeitshydraulik (l/min)	17,4	
Hydraulische Lenkung (l/min)	7,9	
Hydraulikleistung komplett (l/min)	25,3	
Heckdreipunkt	Kat. I	
Hubkraft (kg)	440	
Regelung	Position	
ABMESSUNGEN		
Gesamtlänge (mm)	2.470	
Breite mit Bereifung (mm)	1.190	
Radstand (mm)	1.420	
Gesamthöhe mit Bügel (mm)	2.210	
BEREIFUNG		
Rasenbereifung vorne/hinten	18 x 8.5 - 10 / 26 x 12.0 - 12	
Industriebereifung vorne/hinten	18 x 8.5 - 10 / 26 x 12.0 - 12	
GEWICHT		
Leergewicht (kg)	650	655

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Top-Ausstattung bereits in der Basisversion

- Servolenkung
- Allradantrieb
- alle Zapfwellen lastschaltbar
- frei wählbare Zapfwellen-Zuschaltung Heck /Mitte oder beide gleichzeitig
- klappbarer Überrollbügel
- hydraulische Lageregelung
- Differenzialsperre
- Joystick-Steuergerät
- Cuphalter und 12V-Steckdose
- Anzeigen für Kraftstoffstand, Kühlmitteltemperatur und Motordrehzahl
- Kontrolllampen für Vorglühen, Feststellbremse, Batterieladung, Motoröl Druck, Zapfwellenschaltung, und Beleuchtung usw.

LS Importeur Deutschland, Österreich, Schweiz



HANWHA EUROPE GmbH
Kölner Straße 10
65760 Eschborn
Germany
Tel. +49 (0) 6196 5016-31
Fax +49 (0) 6196 5016-90
hanwha@ls-traktor.eu
www.ls-traktor.eu

Technischer Service + Neumaschinenmontage sowie Zubehör und Anbaugeräte / Vertrieb und Bestellannahme für Europa



TTC GmbH & Co. KG
Am Galgenbuck 2
90613 Großhabersdorf
Germany
Tel. +49 (0) 9105 998949-0
Fax +49 (0) 9105 998949-18
info@ls-traktor.eu
www.ls-traktor.eu

Frontlader	LL1100
für Traktorserie	MT1
max. Hubhöhe am Drehpunkt (cm)	172
max. Auskipphöhe (cm)	127
Reichweite bei maximaler Höhe (cm)	67,3
max. Auskippwinkel (Grad)	45
max. Einzugswinkel (Grad)	28
max. Grabtiefe (cm)	12
max. Höhe bei abgesenkter Schwinge (cm)	105,41
Hubkraft am Drehpunkt der Schaufel (kg)	402
max. Aufbrechkraft (kg)	889
Gewicht ohne Schaufel (kg)	136
Heckbagger	LB1106
für Traktorserie	MT1
Grabtiefe (cm)	197
Reichweite (cm)	368
Ladehöhe (cm)	151
Schwenkwinkel Baggerarm (Grad)	140
Transporthöhe (cm)	190
Kippwinkel der Schaufel (Grad)	169
Abstützbreite abgesenkt (cm)	200
Abstützbreite ausgehoben (cm)	135
Aufbrechkraft der Schaufel (kg)	950
Zwischenachsmähwerk	LM1160
für Traktorserie	MT1
Schnittbreite (cm)	152
Gesamtbreite (cm)	192
Schnitthöhe (cm)	2,5 - 10
Materialstärke Mähgehäuse (mm)	3,2
max. Messerdrehzahl (U/min)	2.786
Schnittgeschwindigkeit (m/s)	75,85
Anzahl der Messer	3
Messerlänge (cm)	52
Messerbreite (cm)	6,3
Messerstärke (cm)	0,6
Gewicht mit Anbauteilen (kg)	129



Perfekt für Ihre Anwendung

- Umweltfreundlicher Tier 4 Motor mit 21,5/24,7 PS
- 3 Jahre Herstellergarantie bzw. max. 1.000 Betriebsstunden
- 2-stufiger Hydrostat mit Zweipedal-Steuerung und Tempomat
- Zuschaltbarer Allradantrieb
- Optional mit Industrie- oder Rasenbereifung, ohne Aufpreis

Ab Werk verfügbares Zubehör:

- Frontlader mit Skid Steer Werkzeugschnellwechseinrichtung und Motorhaubenschutz
- Heckbagger mit Schnellwechseinrichtung für die 4-Punkt Aufnahme
- 152 cm Zwischenachsmähwerk





Frontlader mit Skid Steer Schnellwechseleinrichtung

Hohe Hubkraft mit 2 Hydraulikzylindern und Joystick-Steuerung neben dem Armaturenbrett für leichte Bedienung.



Zwischenachsmähwerk

Einfach an- und abzubauenes 152cm Zwischenachsmähwerk mit zentraler Schnitthöhenverstellung.



Kraftvoller Heckbagger

Schnellanbau Heckbagger mit hoher Bodenfreiheit und 4-Punkt Befestigung.



Hydrostat mit Zweipedal-Steuerung

Zweipedal-Steuerung für sichere und komfortable Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Hydrauliksystem

Vorgesehen um schwere Arbeiten verschiedenster Art schnell zu erledigen, mit großer Hydraulikpumpe und doppelwirkendem Steuergerät hinten. Heckdreipunkt mit 440kg Hubkraft an den Unterlenkerenden.



Bodenfreiheit

Selbst bei eingebautem Zwischenachsmähwerk 15 cm Bodenfreiheit, um auch in unwegsamem Gelände fahren zu können.



Fahrgeschwindigkeit

Mit 14,6 km/h schneller unterwegs und schneller fertig mit der Arbeit.



Gerade Fahrerplattform mit flachem Durchstieg

Große Beinfreiheit und ein flacher Durchstieg für hohen Bedienkomfort.



Luxus Komfortsitz

Großer und luxuriöser Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für hohen Komfort und Bequemlichkeit, drehbar für Arbeiten mit dem Heckbagger.